



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010907223878

委托人名称、地址

小耳朵（广东）电子科技股份有限公司
惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号（综合楼）、（厂房A）

生产者（制造商）名称、地址

小耳朵（广东）电子科技股份有限公司
惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号（综合楼）、（厂房A）

生产企业名称、地址

小耳朵（广东）电子科技股份有限公司
惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号（综合楼）一至二楼、（厂房A）二至四楼

产品名称和系列、规格、型号

开关电源

见附件(仅适用于海拔2000米及以下，仅适用于非热带气候条件)

产品标准和技术要求

GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C09-01:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2019年08月29日 有效期至：2024年08月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号：2019010907223878

纸 号：2367927

本次申请的型号为 ZZZ-WAXY-K; 其中“ZZZ”代表小耳朵品牌; 用 STD、HMQ 或 DED 表示; “W”代表网络集中供电, 固定不变; “A”代表客户代码; 用 A-Z 表示; “X”代表销售目的; 用 A-Z 表示; “Y”代表型号代码, 用 150、120 或者 100 表示; “K”代表输出电压, 用 5、7.5、12、15、18、24、27、36、48、52 表示, 如 52 表示输出电压为 52V, 5 表示输出电压为 5V。输出参数差异列表如下:

型号	输入	输出			
		输出电压 (VDC)	输出电流 (A)	输出功率 (W)	
ZZZ-WAX150-5	100-240V~, 2.5A MAX, 50/60Hz	5	15	75	
ZZZ-WAX120-5		5	12.5	62.5	
ZZZ-WAX100-5		5	10	50	
ZZZ-WAX150-7.5		7.5	12.5	93.7	
ZZZ-WAX120-7.5		7.5	10	75	
ZZZ-WAX100-7.5		7.5	8.5	63.7	
ZZZ-WAX150-12		12	12	12.5 (输入电压 \geq 120)	150 (输入电压 \geq 120)
				8.5 (输入电压 $<$ 120)	102 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX120-12		12	12	10 (输入电压 \geq 120)	120 (输入电压 \geq 120)
				8.5 (输入电压 $<$ 120)	102 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX100-12		12	12	8.5	102
ZZZ-WAX150-15		15	15	10 (输入电压 \geq 120)	150 (输入电压 \geq 120)
				6.66	100
ZZZ-WAX120-15		15	15	8 (输入电压 \geq 120)	120 (输入电压 \geq 120)
	6.66 (输入电压 $<$ 120)			100 (输入电压 $<$ 120)	

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

陆 楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号：2019010907223878

纸 号：2367927

ZZZ-WAX100-15	15	6.66	100
ZZZ-WAX150-18	18	8.33 (输入电压 \geq 120)	150 (输入电压 \geq 120)
		5.55 (输入电压 $<$ 120)	100 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX120-18	18	6.66 (输入电压 \geq 120)	120 (输入电压 \geq 120)
		5.55 (输入电压 $<$ 120)	100 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX100-18	18	5.55	100
ZZZ-WAX150-24	24	6.25 (输入电压 \geq 120)	150 (输入电压 \geq 120)
		4.16 (输入电压 $<$ 120)	100 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX120-24	24	5 (输入电压 \geq 120)	120 (输入电压 \geq 120)
		4.16 (输入电压 $<$ 120)	100 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX100-24	24	4.16	100
ZZZ-WAX150-27	27	5.55 (输入电压 \geq 120)	150 (输入电压 \geq 120)
		3.7 (输入电压 $<$ 120)	100 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX120-27	27	4.44 (输入电压 \geq 120)	120 (输入电压 \geq 120)
		3.7 (输入电压 $<$ 120)	100 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX100-27	27	3.7	100
ZZZ-WAX150-36	36	4.16 (输入电压 \geq 120)	150 (输入电压 \geq 120)
		2.77 (输入电压 $<$ 120)	100 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX120-36	36	3.33 (输入电压 \geq 120)	120 (输入电压 \geq 120)
		2.77 (输入电压 $<$ 120)	100 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX100-36	36	2.77	100
ZZZ-WAX150-48	48	3.12 (输入电压 \geq 120)	150 (输入电压 \geq 120)

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

陆 楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：2019010907223878

纸 号：2367927

		2.08 (输入电压 < 120)	100 (输入电压 < 120)
ZZZ-WAX120-48	48	2.5 (输入电压 ≥ 120)	120 (输入电压 ≥ 120)
		2.08 (输入电压 < 120)	100 (输入电压 < 120)
ZZZ-WAX100-48	48	2.08	100
ZZZ-WAX150-52	52	2.88 (输入电压 ≥ 120)	150 (输入电压 ≥ 120)
		1.92 (输入电压 < 120)	100 (输入电压 < 120)
ZZZ-WAX120-52	52	2.3 (输入电压 ≥ 120)	120 (输入电压 ≥ 120)
		1.92 (输入电压 < 120)	100 (输入电压 < 120)
ZZZ-WAX100-52	52	1.92	100

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

陆 楠



中国质量认证中心