



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010907223878

## 认证委托人名称及地址

小耳朵（广东）电子科技股份有限公司  
惠州仲恺高新区沥林镇英光村惠州仲恺中集智城产业园 39 号厂房第 5 层（一照多址）

## 生产者名称及地址

小耳朵（广东）电子科技股份有限公司  
惠州仲恺高新区沥林镇英光村惠州仲恺中集智城产业园 39 号厂房第 5 层（一照多址）

## 生产企业名称及地址

小耳朵（广东）电子科技股份有限公司  
惠州仲恺高新区沥林镇英光村惠州仲恺中集智城产业园 39 号厂房第 5 层

## 产品名称和系列、型号、规格

开关电源

见附件（仅适用于海拔 2000 米及以下，仅适用于非热带气候条件）

## 产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB 4943.1-2022; GB/T 9254.1-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》  
(CNCA-C09-01:2023) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 27 日 有效期至：2024 年 08 月 29 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2019 年 08 月 29 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010907223878

证书附页：第 1 页 共 4 页

本次申请的型号为 ZZZ-WAXY-K；其中“ZZZ”代表小耳朵品牌；用 STD、HMQ 或 DED 表示；“W”代表网络集中供电，固定不变；“A”代表客户代码；用 A-Z 表示；“X”代表销售目的；用 A-Z 表示；“Y”代表型号代码，用 150、120 或者 100 表示；“K”代表输出电压，用 5、7.5、12、15、18、24、27、36、48、52 表示，如 52 表示输出电压为 52V，5 表示输出电压为 5V。

输出参数差异列表如下：

型号	输入	输出		
		输出电压 (VDC)	输出电流 (A)	输出功率 (W)
ZZZ-WAX15 0-5	100-240V ~ , 2.5A MAX , 50/60Hz	5	15	75
ZZZ-WAX12 0-5		5	12.5	62.5
ZZZ-WAX10 0-5		5	10	50
ZZZ-WAX15 0-7.5		7.5	12.5	93.7
ZZZ-WAX12 0-7.5		7.5	10	75
ZZZ-WAX10 0-7.5		7.5	8.5	63.7
ZZZ-WAX15 0-12		12	12.5 (输入电压 ≥120)	150 (输入电压 ≥120)
			8.5 (输入电压 < 120)	102 (输入电压 < 120)
ZZZ-WAX12 0-12		12	10 (输入电压 ≥120)	120 (输入电压 ≥120)
			8.5 (输入电压 < 120)	102 (输入电压 < 120)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010907223878

证书附页：第 2 页 共 4 页

ZZZ-WAX10 0-12	12	8.5	102
ZZZ-WAX15 0-15	15	10 (输入电压 ≥120)	150 (输入电压 ≥120)
		6.66	100
ZZZ-WAX12 0-15	15	8 (输入电压≥120)	120 (输入电压 ≥120)
		6.66 (输入电压< 120)	100 (输入电压< 120)
ZZZ-WAX10 0-15	15	6.66	100
ZZZ-WAX15 0-18	18	8.33 (输入电压 ≥120)	150 (输入电压 ≥120)
		5.55 (输入电压< 120)	100 (输入电压< 120)
ZZZ-WAX12 0-18	18	6.66 (输入电压 ≥120)	120 (输入电压 ≥120)
		5.55 (输入电压< 120)	100 (输入电压< 120)
ZZZ-WAX10 0-18	18	5.55	100
ZZZ-WAX15 0-24	24	6.25 (输入电压 ≥120)	150 (输入电压 ≥120)
		4.16 (输入电压< 120)	100 (输入电压< 120)
ZZZ-WAX12 0-24	24	5 (输入电压≥120)	120 (输入电压 ≥120)
		4.16 (输入电压< 120)	100 (输入电压< 120)
ZZZ-WAX10 0-24	24	4.16	100

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



## 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

### 中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010907223878

证书附页：第 3 页 共 4 页

ZZZ-WAX15 0-27	27	5.55 (输入电压 $\geq 120$ )	150 (输入电压 $\geq 120$ )
		3.7 (输入电压 $< 120$ )	100 (输入电压 $< 120$ )
ZZZ-WAX12 0-27	27	4.44 (输入电压 $\geq 120$ )	120 (输入电压 $\geq 120$ )
		3.7 (输入电压 $< 120$ )	100 (输入电压 $< 120$ )
ZZZ-WAX10 0-27	27	3.7	100
ZZZ-WAX15 0-36	36	4.16 (输入电压 $\geq 120$ )	150 (输入电压 $\geq 120$ )
		2.77 (输入电压 $< 120$ )	100 (输入电压 $< 120$ )
ZZZ-WAX12 0-36	36	3.33 (输入电压 $\geq 120$ )	120 (输入电压 $\geq 120$ )
		2.77 (输入电压 $< 120$ )	100 (输入电压 $< 120$ )
ZZZ-WAX10 0-36	36	2.77	100
ZZZ-WAX15 0-48	48	3.12 (输入电压 $\geq 120$ )	150 (输入电压 $\geq 120$ )
		2.08 (输入电压 $< 120$ )	100 (输入电压 $< 120$ )
ZZZ-WAX12 0-48	48	2.5 (输入电压 $\geq 120$ )	120 (输入电压 $\geq 120$ )
		2.08 (输入电压 $< 120$ )	100 (输入电压 $< 120$ )
ZZZ-WAX10 0-48	48	2.08	100
ZZZ-WAX15	52	2.88 (输入电压 $\geq 120$ )	150 (输入电压 $\geq 120$ )

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010907223878

证书附页：第 4 页 共 4 页

0-52			$\geq 120$ )	$\geq 120$ )
			1.92 (输入电压 < 120)	100 (输入电压 < 120)
ZZZ-WAX12		52	2.3 (输入电压 $\geq 120$ )	120 (输入电压 $\geq 120$ )
0-52			1.92 (输入电压 < 120)	100 (输入电压 < 120)
ZZZ-WAX10		52	1.92	100
0-52				

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司